

NIBE F2040

NIBE F2040 yra išmanus, kompaktiškas, inverteriu valdomas oras-vanduo šilumos siurblys. NIBE F2040 optimaliai taupo energiją, nes šilumos siurblys ištisus metus automatiškai pritaiko savo galią prie Jūsų namų poreikių.

Šilumos siurblys veikia išorės temperatūrai esant net $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$, tiekdamas iki $58\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūrą tiekimo linijoje. Veiksminga vėsinimo funkcija leidžia šilumos siurbliui sukurti komfortišką patalpų klimatą net esant aukštai išorės temperatūrai.



A+++

Sistemos efektyvumo klasė, patalpų šildymas $35\text{ }^{\circ}\text{C}$

A++

Sistemos efektyvumo klasė, patalpų šildymas $55\text{ }^{\circ}\text{C}$

- Kompaktiškas šilumos siurblys, prisitaikantis prie jūsų namų poreikių.
- Didelė galia net esant $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūrai ir veiksminga vėsinimo funkcija.
- Lengvai valdoma energiją taupanti išmanioji technologija.

NIBE F2040		-6	-8	-12	-16
Sistemos efektyvumo klasė, patalpų šildymas $35 / 55\text{ }^{\circ}\text{C}$ ¹⁾		A+++ / A++			
Gaminio efektyvumo klasė $35 / 55\text{ }^{\circ}\text{C}$ ²⁾		A++ / A++			
Efektyvumo klasė, karšto vandens / apkrovos profilis ³⁾					
SCOP _{EN14825} Vidutinis klimatas, $35 / 55\text{ }^{\circ}\text{C}$		4.8/3.5	4.4/3.3	4.4/3.4	4.5/3.4
P _{projektash} vidutinis klimatas $35 / 55\text{ }^{\circ}\text{C}$	kW	4.8/5.3	8.2 / 7.0	11.5 / 10.0	14.5 / 14.0
SCOP _{EN14825} Šaltas klimatas, $35 / 55\text{ }^{\circ}\text{C}$		3.7 / 3.0	3.6 / 2.8	3.6 / 2.9	3.7 / 2.9
P _{projektash} šaltas klimatas $35 / 55\text{ }^{\circ}\text{C}$	kW	4.0 / 6.0	9.0 / 10.0	11.5 / 13.0	15.0 / 16.0
7/35 Šiluminė talpa / naudingumo koeficientas (NK), EN14511, vardinė	kW	2.67 / 5.32	3.86 / 4.65	5.21 / 4.78	7.03 / 4.85
Garso lygis (L _{WA}), EN12102, 7/45, vardinis	dB(A)	50	54	57	61
Projektinė įtampa	V	230 V 50 Hz, 230 V 2AC 50 Hz			
CO ₂ ekvivalentas (hermetiška šaltnešio grandinė) ⁴⁾	tonos	3.13	5.32	6.06	8.35
Aukštis / plotis / gylis	mm	791 / 993 / 364	895 / 1035 / 422	995 / 1145 / 452	1450 / 1145 / 452
Svoris (be pakuotės)	kg	66	90	105	135

¹⁾ Sistemos efektyvumo klasių skalė, patalpų šildymas: A+++ - G. Nustatant sistemos efektyvumą, atsižvelgiama ir į gaminio temperatūros valdiklį.

²⁾ Gaminio efektyvumo klasių skalė, patalpų šildymas A++ - G. ³⁾ Efektyvumo klasių skalė, karštas vanduo: A - G. ⁴⁾ Fluorintų dujų reglamentas nereikalauja kasmet atlikti NIBE F2120 patikros.